



M 1:10




M 1:10



TEPELNÁ IZOLACE A SÁDROKARTONOVÝ POHLED
Z DŮVODU PŘEHLEDNOSTI NEKRESLEN



M 1:10



	OBVOODOVÉ ZDIVO YTONG – TEPELNÉ IZOLAČNÍ TVÁRNICE LAMBDA YO P2-300, PDK NA TENKOVRSTVOU ZDÍČÍ MALTU YTONG
	NOSNÉ ZDIVO – VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA S20-2000 NA TENKOVRSTVOU ZDÍČÍ MALTU SILKA
	PRÍČKOVÉ ZDIVO YTONG – TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY P2-500 NA TENKOVRSTVOU ZDÍČÍ MALTU YTONG, NENOSNÉ PRÍČKY ALT. RIGIPS HABITO H
	ŽELEZOBETON CEMEX COMPACTION C25/30
	PROSTÝ BETON CEMEX COMPACTION C16/20
	ŠTERKOVÝ NÁSYP
	ROSTLÁ ZEMLINA
	ZPĚTNÉ ZÁSYPY ZHUTNIT PO 20 cm VRSTVÁCH NA 0,2 MPa
	BEST, a.s. – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 400 mm (400x250x500 mm), VYPLNĚNÉ BETONEM CEMEX COMPACTION C16/20 A VYZTUŽENÉ VÝZTUŽÍ R _{st10} Ø 250 mm

- SKLADBY PODLAH JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- PREKLADY NA DOKENÍMĚ A DVERNÍMĚ OTVORY JSOU TYPOVĚ YTONG (NOP) IZOLOVANE TEPELNOU IZOLACÍ STYROTHERM PLUS 70 TL 70 mm Z PŘEDNÍ STRANY NEBO Z MONOLITICKÉ IZOLOVANE TEPELNOU IZOLACÍ STYROTHERM PLUS 70 TL 140 mm Z PŘEDNÍ STRANY A TL. 50 mm ZE SPODNÍ STRANY - VIZ. STATIKA.
- ŽELEZOBETONOVĚ VĚNCE JSOU IZOLOVANE TEPELNOU IZOLACÍ STYROTHERM PLUS 70 TL 140 mm
- PRVNÍ RADU OBVODOVÉHO ZDIVA VYZDÍT Z TVAROVEK YTONG LAMBDA Y0 P2-300, PDK, TL. 375 + VYTAŽENÉ ZATEPLENÍ ZÁKLADU
- POD STŘEŠNÍ OKNA OSADIT V OHV ZLÁSKY Z PLECHOVÝCH PROFILŮ K ODVEDENÍ VODY MIMO OKNA
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY JSOU NAVRŽENY Z DUBÁŽY BEST, a.s.
- DVERNÍ KŘÍDLA BUDOU POLODŘÁŽKOVĚ OSAZENY V BEZOBLOŽKOVÝCH ŽÁRUBNÍCH JAP AKTIVE
- !!! UPOZORNĚNÍ !!! PRO SYSTÉMY JAP AKTIVE JSOU NAVRŽENY VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ VĚTŠÍ NEŽ JE OBÝVKÉ PRO STANDARDNÍ OBLOŽKOVÉ SYSTÉMY.

H. IDČNÝ PRŮJEKT		ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL	
ING. LUBOŠ KÁNE		ING. LUBOŠ KÁNE		ING. MICHAL VOZIČKA		ING. MICHAL VOZIČKA	
 GSERVIS PROJEKTY A DŮMY							
MÍSTO STAVBY: STAVEBNÍK: DATUM		Zichov p.č.28/2, 28/4, 38/3, 1228/2, 1229, 1230/1 st.1231 Peter Lebedev 12/2022					
STAVBA:		RODINNÝ DŮM – AXOR-Z					
ČÁST PROJEKTU :		ARCHITEKTONICKÉ A STAV. TECH. ŘEŠENÍ					
OBSAH VÝKRESU:		REZ A-A					
		STUPĚN MĚŘÍTKO 1:50 KÓTOVÁNÍ V m				ČÍS. VÝK. 011-04	